

# Автоцистерна пожарная АЦ 5,0-40 (Hyundai HD 120)

Автоцистерна пожарная АЦ 5,0-40 (Hyundai HD120) предназначена для доставки к месту пожара личного состава, огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения (ПТВ) и аварийно-спасательного оборудования (АСО), тушения очагов возгораний и проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на автоцистерне пожарной личного состава, огнетушащих веществ, ПТВ и АСО.



Вместимость емкости для воды, л	5000
Вместимость емкости для пенообразователя, л	300 (или иная по требованию заказчика)
Габаритные размеры (длина/высота/ширина), мм	7450x3060x2460
Полная масса, кг	12520
Цветографические схемы	ГОСТ Р 50574-2002
Кабина автоцистерны пожарной, число мест для боевого расчета (включая место водителя)	цельнометаллическая штатная кабина базового шасси, однорядная, двухдверная, трехместная
Исполнение грузозащитного пространства автоцистерны	цистерна для воды, бак для пенообразователя, установка насосная, коммуникации водопенные, надстройка кузовная с отсеками для размещения пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования
Пожарный насос	центробежный, нормального давления НЦПН-40/100 (по ГОСТ Р 52283-2004 «Насосы центробежные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»), заднего расположения
Комплектация ПТВ	согласно норм табельной положенности Приказа МЧС России №425 от 25.07.2006г
Размещение ПТВ	в отсеках учитывая тактику его оперативного использования, обеспечивать надежность фиксации оборудования, доступность, удобство и безопасность при съеме и установке
Колёсная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Компоновка базового шасси автоцистерны	расположение двигателя переднее продольное, кабина над двигателем, грузозащитное пространство за кабиной
Колесная база, мм	4260
Колея колес (передних / задних), мм	1870 / 1660
Двигатель (тип, экологический класс)	Hyundai D6GA, четырёхтактный, дизельный, Евро-4
Мощность двигателя, л.с./кВт	220 / 165
Максимальная скорость, км/ч	123
Коробка передач (тип)	механическая
Шины (типоразмер)	245/70R19.5

